



US LUBE

US LUBE DYNAMICS SYN GP

Описание продукта:

Полностью синтетические моторные масла US Lube Dynamics Syn GP — это всепогодное масло для легковых автомобилей (ПСМО), изготовленные из высококачественной синтетической базовой основы и современного пакета присадок для достижения более высоких характеристик смазывающей способности, чистоты поршней, контроля износа и защиты современных двигателей. US Lube Dynamics Syn GP соответствуют спецификации API SP и превосходят самые высокие требования по выбросам современных двигателей, а также расхода масла в легковых автомобилях. В нынешнюю эпоху дефицита энергоносителей, масла US Lube Dynamics Syn GP были разработаны для повышения эффективности использования топлива путем снижения его расхода.

Преимущества/ Применение:

- ▣ Мягкая работа всех современных двигателей
- ▣ Долговечность системы выпуска отработавших газов, топливная экономичность
- ▣ Улучшенная чистота поршней, предотвращение образования отложений
- ▣ Отличная защита от износа способствует увеличению срока службы двигателей

Типичные показатели:

Описание теста	Метод	5W40	10W40	5W50
Вязкость по SAE	SAE J 300			
Плотность, при 15 °C	ASTM D 4052	0.861	0.863	0.862
Температура вспышки, °C	ASTM D 92	216	220	218
Температура застывания, °C	ASTM D 97	-39	-36	-39
Кинематическая вязкость, cSt при 40°C	ASTM D 445	89.8	99.5	118.7
сSt при 100°C	ASTM D 445	14.5	14.8	18.5
Индекс вязкости	ASTM D 2270	168	155	175
Щелочное число (TBN), мгKOH/g	ASTM D 2896	7.0	7.0	7.0
Цвет	ASTM D 1500	<3.0	<3.0	<3.0
Динамическая вязкость (CCS), мПа*с	ASTM D 5293	≤6600	≤7000	≤6600
HTHS при 150 °C, мПа*с	ASTM D 5481	≥3.5	≥3.5	≥3.7

Спецификации/ одобрения/ рекомендации:

- API SP

Product Data sheet