



# US LUBE

## US LUBE METAX T10 PLUS

### Описание продукта:

Разработанная формула US Lube Metax T10 Plus содержит надежный пакет присадок и тщательно отобранные базовые масла для обеспечения максимальной производительности современных тяжело нагруженных дизельных двигателей, особенно тех, которые оснащены такими современными узлами как Super-charger, турбокомпрессор и многоклапанные приводные механизмы.

US Lube Metax T10 Plus - проверенный выбор в транспортной отрасли азиатского региона. Использование масел US Lube Metax T10 Plus позволяет избежать возникновения высокотемпературных отложений, что на сегодняшний день является одной из важных проблем для современных дизельных двигателей. Уменьшение нагара означает меньший износ колец и цилиндров, что приводит к значительному снижению расхода топлива, исключает поломки колец и поршней. Высокая способность нейтрализовать кислотные продукты горения дизельного топлива обеспечивает защиту от коррозии деталей двигателя на протяжении длительного интервала использования масла.

### Применение/ Преимущества:

- Уменьшает расход масла
- Защищает поршневые кольца и цилиндры от износа
- Чистота поршней и камеры сгорания
- Нейтрализует кислоты в топливе
- Высокая производительность в дизельных двигателях

### Типичные показатели:

Описание теста	Метод	10W30	10W40
Вязкость по SAE	SAE J 300	10W30	10W40
Плотность, при 15 °C	ASTM D 4052	0.865	0.870
Температура вспышки, °C	ASTM D 92	214	222
Температура застывания, °C	ASTM D 97	-33	-30
Вязкость, cSt , при 40°C	ASTM D 445	77.8	99.5
cSt, при 100°C	ASTM D 445	11.5	14.5
Индекс вязкости	ASTM D 2270	140	151
Щелочное число (TBN), mgKOH/g	ASTM D 2896	8.0	8.0
Цвет	ASTM D 1500	≤ 2.5	≤ 2.5

### Спецификации и рекомендации:

- API CH4

Product Data sheet